

Link do produktu: <http://www.kotly24.com.pl/bosch-condens-gc2300iw-24c-3-24kw-kocioł-dwufunkcyjny-p-9.html>



Bosch CONDENS GC2300IW 24C 3-24kW Kocioł dwufunkcyjny

Cena **7 790,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

BOSCH CONDENS GC2300W

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny do montażu naściennego. To najbardziej atrakcyjny cenowo kocioł kondensacyjny marki Bosch w Polsce. Charakteryzuje go również wysoka efektywność energetyczna, a także szereg nowych rozwiązań pozwalających jeszcze bardziej zminimalizować koszt zużycia gazu i energii elektrycznej.

Urządzenie wyposażone jest w 7 przycisków umożliwiających intuicyjną obsługę panelu sterowania, w czytelny wyświetlacz LCD oraz wbudowaną automatykę pogodową z logiką dwupunktowej zmiany krzywej grzewczej. Logika menu nowej automatyki kotła i jej funkcjonalności zbudowane zostały w oparciu o opinie i oczekiwania użytkowników.

kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania
płynna modulacja mocy 1:8 (od 3 kW)
innovacyjny „design”
nowy, intuicyjny panel sterowania z 7 przyciskami i wyświetlaczem LCD
pełna współpraca z opcjonalnymi regulatorami w systemie EMS2
wbudowana automatyka pogodowa kotła
nowy nierdzewny aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła
dodatkowe zestawy hydrauliczne ułatwiające instalację
niewielkie wymiary umożliwiające montaż w nowych i modernizowanych budynkach
praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu, a także od ciągu kominowego
wyjątkowo przyjazny dla środowiska dzięki niskiej emisji tlenków azotu (6 klasa NOx)
płyta montażowa i połączenia hydrauliczne jako wyposażenie dodatkowe
dostarczany BEZ adaptera powietrzno-spalinowego kod 771678018 4 (jest to wyposażenie dodatkowe)

Dane techniczne:

GC7000iW 24P (biały)
Typ kotła: dwufunkcyjny, kondensacyjny
Rodzaj gazu: E (GZ 50)
Lw (GZ 41,5) oraz Ls (GZ 35) Regulacji dokonuje serwis
Gaz płynny (P) Należy zamówić zestaw przebrojeniowy
Kocioł kondensacyjny TAK
Ogrzewacz wielofunkcyjny TAK
Znamionowa moc cieplna Prated [kW] 24
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηS [%] 94
Klasa efektywności energetycznej A
Poziom mocy akustycznej Lwa [dB] 44
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh [%] 85
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A
Nominalna moc cieplna 40/30°C [kW] 3,4-25,4

Nominalna moc cieplna 80/60°C [kW] 3,0-24,0
Maksymalna moc dla c.w.u. [kW] 25
Pompa obiegowa elektroniczna
Naczynie wzbiornicze 6 l/ 0,75 bar
Deklarowany profil obciążeń XL
Króciec spalin Ø [mm] 80/125 (wyp. dodatkowe)
Wymiary wys./szer./głęb. [mm] 713/400/300
Masa [kg] 36