

Link do produktu: <http://www.kotly24.com.pl/futura-design-i-technologia-p-13.html>

Futura - design i technologia

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

kotly24.kom.pl

Opis produktu

Nowoczesny i stylowy zmiękcacz z technologią UP-FLOW. Zużywa mniej energii, wody i soli niż inne tego typu produkty na rynku.

Futura

Urządzenie wyposażone jest w jedną z najnowszych technologii regeneracji złoża – system up-flow. Sprawia on, że zmiękcacz Futura jest nie tylko ekonomiczny w eksploatacji, ale również, dzięki zużyciu mniejszej ilości wody i soli, generuje mniej ścieków, co pozwala zaliczyć go do produktów proekologicznych. Skrócony czas regeneracji urządzenia pozwala ograniczyć koszty eksploatacji nawet o 30% w porównaniu do produktów konkurencji.

Wyróżnia się nowoczesnym designem, solidną obudową oraz wytrzymałością. Urządzenie pracuje bardzo cicho, niemal bezszelestnie, co sprawia, że jego użytkowanie jest niezwykle komfortowe. Przyjazny wyświetlacz LCD oraz menu w języku polskim to dodatkowe zalety, które czynią zmiękcacz jeszcze bardziej praktycznym i łatwym w obsłudze.

- redukuje twardość wody
- automatyczna, elektroniczna głowica czasowo-objętościowa wyposażona w by-pass
- łatwy w obsłudze i przyjazny wyświetlacz LCD
- menu w języku polskim
- futurystyczny design obudowy
- najnowsza światowa technologia regeneracji złoża - up-flow
 - krótsze czasy cykli (redukcja kosztów eksploatacji)
 - mniejsza ilość popłuczyn
 - mniejsze zużycie wody i soli - o ponad 30%
 - wydłużona żywotność złoża
- solidne wykonanie z surowców wysokiej jakości
- mocna, wytrzymała na odkształcenia obudowa
- łatwy w obsłudze
- pojemność złoża: 25 litrów

SYMBOL

Typ

Przepływ nominalny

Zawartość jonitu

Zdolność jonowymienna

Śr. zużycie wody na regenerację

Śr. zużycie soli na regenerację

Pojemność zbiornika na sól

Wymiary (szer./głęb./wys.)

Rozmiar butli (śred./wys.)

Waga

Ciśnienie robocze

Temperatura pracy

WS-25-C-85SE

Futura - kompaktowy

1.6 m³/h

25 l

71 dT

140 l

2 kg

50 kg

30/52/111 cm

10" / 35"

33.5 kg

3 - 5.5 bar (zalecane 4 bar)

1-39 °C

Zasilanie (wejście)
Zasilanie (wyjście)
Przyłącza

AC 110-240 V; 50/60 Hz
AC 12 V, 650 mA
1"