

Link do produktu: <http://www.kotly24.com.pl/kociol-kondensacyjny-ecotec-exclusive-vcw-356-3-9-26-4-kw-p-3.html>



Kocioł kondensacyjny ecoTEC exclusive VCW 356 3,9-26,4 kW

Cena	10 700,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Rodzaj:	dwufunkcyjny,kondensacyjny

Opis produktu

Kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny

Kocioł ecoTEC exclusive to najwyższa sprawność w ogrzewaniu i przygotowaniu ciepłej wody, maksymalna elastyczność oraz nowoczesna komunikacja i zarządzanie przez Internet. To imponujący pakiet zaawansowanych technologii w jednej kompaktowej obudowie. To kocioł produkcji niemieckiej zapewniający bezpieczeństwo, komfort i sprawność. ecoTEC exclusive otrzymał prestiżową nagrodę za wzornictwo – Red Dot Design Award 2015. Jest to nagroda przyznawana wyłącznie za produkty, które cechują się nadzwyczajną innowacyjnością, funkcjonalnością, ergonomią i walorami ekologicznymi.

Główne zalety ecoTEC exclusive:

System autoanalizy gazu – w sposób ciągły optymalizuje spalanie. Automatycznie dostosowuje się do wszystkich rodzajów gazu zapewniając najwyższą sprawność i niską emisję zanieczyszczeń (wbudowany analizator spalin)

Wszystkie nastawy regulacji procesu spalania realizowane elektronicznie

Tłumik uderzeń hydraulicznych na obiegu c.w.u. (dobra współpraca ze starymi instalacjami)

Kocioł ecoTEC exclusive w parze z regulatorem multiMATIC 700 można łatwo i elastycznie modernizować, uzyskując instalację hybrydową. Np. przez przyłączenie pompy ciepła.

Monitorowanie i informacja o zużyciu energii cieplnej w ciągu roku

Szeroki zakres modulacji 1:10

Wymiennik ciepła kotła dwufunkcyjnego w technologii ExtraCondens. Efektywność przy podgrzewaniu c.w.u. większa do 8% w porównaniu z kondensacyjnymi kotłami dwufunkcyjnymi o klasycznej konstrukcji

- Komfort ogrzewania przy optymalnym wykorzystaniu energii. Idealny do renowacji i modernizacji

ZGODNY z dyrektywą ErP Klasa efektywności energetycznej: "A" dla c.o. oraz "A" dla c.w.u.

Rodzaj: dwufunkcyjny,kondensacyjny

Komora spalania: zamknięta

Moc c.o.: 3,9-26,4 kW

Moc maksymalna przy podgrzewaniu c.w.u.. 35,3 kW

Wydatek ciepłej wody (przy $\Delta T = 30 K$) 16,9 l/min

Typ zasilania: GAZ ziemny GZ 50

Dostosowanie do gazu GZ 41,5,GZ 35,propan wykonywane jest przez serwis VPS

Mocowanie: wiszący

Inne: kondensacyjny

Gwarancja: producenta 24 miesiące

Wymiary (wyszer/głęb): 720×440×338

Masa ok. 42,5 kg