

Link do produktu: <http://www.kotly24.com.pl/lotus-sensor-z-inteligentnymi-sensorami-p-10.html>



# Lotus Sensor - z inteligentnymi sensorami

Cena **2 950,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

## Opis produktu

Profesjonalny zmiękcacz wody pitnej i użytkowej, poprawia jakość wody, obniżając jej twardość. Tym samym chroni instalację wodną oraz podłączone do niej urządzenia w całym gospodarstwie domowym. Wydłuża eksploatację sprzętu AGD, pozwala także zmniejszyć zużycie energii, eliminując kamień kotłowy. Ponadto urządzenie zapobiega osadzaniu się kamienia na armaturze kuchennej i łazienkowej oraz eliminuje biały nalot na naczyniach. Chroni prane tkaniny przed zniszczeniem i skórę przed nadmiernym wysuszeniem. Poprawia także smak i zapach wody oraz przyrządzanych na jej bazie potraw, kawy czy herbaty.

### Główne zalety:

### Wyjątkowy design

- Nowoczesny i elegancki wygląd - inspirowany światowymi trendami
- Zintegrowany z wysuwającym panelem kolorowy wyświetlacz LCD
- Odporna na zarysowania i zabrudzenia szklana pokrywa

### Nowoczesne technologie

- Najnowsza światowa technologia regeneracji złoża - up-flow
- Wysokowydajna żywica jonowymienna
- Inteligentna elektronika - zaawansowany technicznie panel sterujący
- Regulacja twardości wody wyjściowej

### Komfortowe bezpieczeństwo

- Automatyczna, elektroniczna głowica czasowo-objętościowa z by-passem
- Intuicyjny wyświetlacz graficzno-tekstowy z polskim menu
- Zabezpieczenia antyzalaniowe
- Podtrzymanie pamięci ustawień sterownika na wypadek braku zasilania

### Oszczędność i ekologia

- Mniejsze zużycie wody i soli - o ponad 30%
- Mały pobór energii elektrycznej
- Niskie koszty eksploatacji dzięki możliwości regulacji czasów cykli
- Do wyboru kilka wariantów trybu pracy
- Tryb wakacyjny - płukanie złoża w czasie dłuższego braku poboru wody
- Możliwość wyboru godziny rozpoczęcia regeneracji

SYMBOL  
Typ regeneracji

WS-25-C-85SE-LOTUS  
up flow / down flow \*1

---

|                                                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Przepływ maksymalny                                                     | 2.3 m3/h                        |
| Przepływ nominalny                                                      | 1.6 m3/h                        |
| Zawartość jonitu                                                        | 25 l                            |
| Zdolność jonowymienna                                                   | 71° dH x m3                     |
| Śr. zużycie wody na regenerację                                         | 140 l *2                        |
| Śr. zużycie soli na regenerację                                         | 1.8 kg                          |
| Wymiary (szer./głęb./wys.)                                              | 33 / 52 / 105 cm                |
| Rozmiar butli (śred./wys.)                                              | 10" / 35"                       |
| Waga                                                                    | 41 kg                           |
| Ciśnienie robocze                                                       | 3 - 5,5 bar                     |
| Temperatura pracy                                                       | 4 - 30 (°C)                     |
| Zasilanie, napięcie                                                     | AC 220 - 240 V; 12 V (650 mA)   |
| Pobór mocy                                                              | 8 W (tylko podczas regeneracji) |
| Przyłącze                                                               | 1"                              |
| * <sup>1</sup> do wyboru; * <sup>2</sup> w zależności od ciśnienia wody |                                 |