

Link do produktu: <http://www.kotly24.com.pl/primo-pierwszy-wybor-p-11.html>

PRIMO - PIERWSZY WYBÓR



kotly24.kom.pl

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Nowoczesny zmiękcacz do wody Primo zapewni miękką, czystą i zdrową wodę w całej instalacji w domu. Wyróżnia się estetyką wykonania i solidną konstrukcją.

Profesjonalny zmiękcacz wody pitnej i użytkowej Primo, poprawia jakość wody, obniżając jej twardość. Tym samym chroni instalację wodną oraz podłączone do niej urządzenia w całym gospodarstwie domowym. Wydłuża eksploatację sprzętu AGD, pozwala także zmniejszyć zużycie energii, eliminując kamień kotłowy. Ponadto urządzenie zapobiega osadzaniu się kamienia na armaturze kuchennej i łazienkowej oraz eliminuje biały nalot na naczyniach. Chroni prane tkaniny przed zniszczeniem i skórę przed nadmiernym wysuszeniem. Poprawia także smak i zapach wody oraz przyrządzanych na jej bazie potraw, kawy czy herbaty.

Główne zalety:

- redukuje twardość wody
- automatyczna, elektroniczna głowica czasowo-objętościowa z by-passem, który umożliwia szybkie odłączenie zmiękcacza od instalacji hydraulicznej
- menu w językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, tureckim
- mieszacz dający możliwość regulowania twardości wody według indywidualnych potrzeb
- kolanko przelewowe zabezpieczające przed zalaniem
- intuicyjność obsługi
- uchwyty do przenoszenia zmiękcacza
- wysokiej jakości materiały, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia
- nowoczesny design w biało-szarej kolorystyce
- pojemność złoża: 12, 20 oraz 25 litrów

Symbol	WS-12-1650-PRIMO	WS-20-1650-PRIMO	WS-25-1650-PRIMO
Typ	Primo - kompaktowy		
Przepływ maksymalny	1 m³/h	1.7 m³/h	2.3 m³/h
Przepływ nominalny	0.8 m³/h	1.2 m³/h	1.2 m³/h
Zawartość jonitu	12 l	20 l	25 l
Zdolność jonowymienna	340 dH x m3	570 dH x m3	710 dH x m3
Śr. zużycie wody na regenerację	105 l	105 l	160 l
Śr. zużycie soli na regenerację	1.8 kg	3 kg	3,8 kg
Wymiary (szer./głęb./wys.)	32 / 50 / 67	32 / 50 / 113,5	
Rozmiar butli (śred./wys.)	10" / 17"	8" / 35"	10" / 35"
Waga	18 kg	34,5 kg	40 kg
Ciśnienie robocze	2 - 8 bar		
Temperatura pracy	4 - 30 0C		
Zasilanie (wejście)	AC 220 - 240 V; 12 V (650 mA)		

Pobór mocy	5 W (tylko podczas regeneracji)		
Przyłącza	1"		
Sugerowana liczba osób*	1	do 3	do 4
*w zależności od twardości wody			