

Link do produktu: <http://www.kotly24.com.pl/vaillant-vsc-ecocompact-206-90l-multimatic-komin-lodowka-20-kw-p-4.html>



# Vaillant VSC ecoCOMPACT 206 90L Multimatic Komin lodówka 20 KW

Cena **12 800,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

## Opis produktu

Kocioł kondensacyjny o mocy 20 kW, z wbudowanym zasobnikiem warstwowym c.w.u. o pojemności 90l.

Nowa generacja kotłów kondensacyjnych ecoCOMPACT została zaprojektowana z myślą o najwyższym komforcie użytkowania.

Kotły kondensacyjne ecoCOMPACT znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach ogrzewania podłogowego jak i w instalacjach grzejnikowych. Doskonale sprawdzają się w ogrzewaniu obiektów o powierzchni do 500m<sup>2</sup> i komfortowym przygotowaniu dużej ilości ciepłej wody (do 379 l/10 min). Urządzenia te skupiają w sobie szereg rozwiązań poprawiających znacznie efektywność i optymalizujących pracę.

ecoCOMPACT/4 to urządzenie nowej generacji kotłów kondensacyjnych zaprojektowany z myślą o najwyższym komforcie użytkowania.

Kompaktowy kocioł znajduje zastosowanie w instalacjach ogrzewania podłogowego oraz w instalacjach grzejnikowych.

Posiada wbudowany zasobnik warstwowy ciepłej wody użytkowej o pojemności 90l lub 150l.

Dzięki nowoczesnej technice kondensacyjnej, która pozwala odzyskać ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach, kocioł VSC ecoCOMPACT/4 osiąga normatywny wskaźnik sprawności (Hi) wynoszący 109%, a w trybie przygotowania ciepłej wody wartość 102%. W ten sposób pozwala długoterminowo ograniczyć nawet o 30% wydatki na energię, w porównaniu z konwencjonalną instalacją grzewczą.

Kompaktowa i estetyczna obudowa umożliwia instalację nawet na niewielkiej przestrzeni.

Jest idealnym rozwiązaniem dla budownictwa jednorodzinnego.

Kocioł spełnia wymogi konstrukcyjne dyrektywy ErP na rok 2015.

### Moce 24/34 kW

|                                                | VSC 206/4-5 90 | VSC 206/4-5 150 | VSC 306/4-5 90 | VSC 306/4-5 150 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Moc nominalna [kW]                             | 20             | 20              | 30             | 30              |
| Moc grzewcza (50°C/30A°C) [kW]                 | 4,3 - 21,5     | 4,3 - 21,5      | 6,6 - 32,5     | 6,6 - 32,5      |
| Moc grzewcza (80°C/60A°C) [kW]                 | 3,8 - 20,0     | 3,8 - 20,0      | 5,8 - 30       | 5,8 - 30        |
| Moc maksymalna przy podgrzewaniu c.w.u [kW]    | 24             | 24              | 34             | 34              |
| Klasa energetyczna na cele grzewcze (A++ do G) | A              | A               | A              | A               |
| Klasa energetyczna na                          | A              | A               | A              | A               |

---

|                                                           | VSC 206/4-5 90   | VSC 206/4-5 150  | VSC 306/4-5 90   | VSC 306/4-5 150  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| cele cwu (A do G)                                         |                  |                  |                  |                  |
| Profil obciążenia                                         | XL               | XL               | XL               | XL               |
| Maksymalne obciążenie cieplne przy podgrzewaniu c.w.u.[%] | 108              | 108              | 108              | 108              |
| Pojemność zasobnika [l]                                   | 90               | 150              | 90               | 150              |
| Wydatek c.w.u. trwały (ΔT 30K) [l/h]                      | 698              | 698              | 976              | 976              |
| Wydatek początkowy (ΔT 30K) [l/10 min]                    | 244              | 329              | 287              | 379              |
| Zasilanie [V/Hz]                                          | 230/50           | 230/50           | 230/50           | 230/50           |
| Waga pustego [kg]                                         | 108              | 129              | 112              | 131              |
| Waga z wodą [kg]                                          | 202              | 284              | 206              | 287              |
| Wymiary (wys.x szer.x gł) [mm]                            | 1320 x 599 x 693 | 1640 x 599 x 693 | 1320 x 599 x 693 | 1640 x 599 x 693 |