

Link do produktu: <http://www.kotly24.com.pl/vsc-ecocompact-206-150l-multimatic-komin-lodowka-20-kw-p-24.html>

VSC ecoCOMPACT 206 150L Multimatic Komin lodówka 20 KW

Cena **14 650,00 zł**Dostępność **Dostępność - 3 dni**Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

Kocioł kondensacyjny o mocy 20 kW, z wbudowanym zasobnikiem warstwowym c.w.u. o pojemności 90l.

Nowa generacja kotłów kondensacyjnych ecoCOMPACT została zaprojektowana z myślą o najwyższym komforcie użytkowania.

Kotły kondensacyjne ecoCOMPACT znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach ogrzewania podłogowego jak i w instalacjach grzejnikowych. Doskonale sprawdzą się w ogrzewaniu obiektów o powierzchni do 500m² i komfortowym przygotowaniu dużej ilości ciepłej wody (do 379 l/10 min). Urządzenia te skupiają w sobie szereg rozwiązań poprawiających znacznie efektywność i optymalizujących pracę.

ecoCOMPACT/4 to urządzenie nowej generacji kotłów kondensacyjnych zaprojektowany z myślą o najwyższym komforcie użytkowania.

Kompaktowy kocioł znajduje zastosowanie w instalacjach ogrzewania podłogowego oraz w instalacjach grzejnikowych.

Posiada wbudowany zasobnik warstwowy ciepłej wody użytkowej o pojemności 90l lub 150l.

Dzięki nowoczesnej technice kondensacyjnej, która pozwala odzyskać ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach, kocioł VSC ecoCOMPACT/4 osiąga normatywny wskaźnik sprawności (Hi) wynoszący 109%, a w trybie przygotowania ciepłej wody wartość 102%. W ten sposób pozwala długoterminowo ograniczyć nawet o 30% wydatki na energię, w porównaniu z konwencjonalną instalacją grzewczą.

Kompaktowa i estetyczna obudowa umożliwia instalację nawet na niewielkiej przestrzeni.

Jest idealnym rozwiązaniem dla budownictwa jednorodzinnego.

Kocioł spełnia wymogi konstrukcyjne dyrektywy ErP na rok 2015.

Moce 24/34 kW

	VSC 206/4-5 90	VSC 206/4-5 150	VSC 306/4-5 90	VSC 306/4-5 150
Moc nominalna [kW]	20	20	30	30
Moc grzewcza (50°C/30A°C) [kW]	4,3 - 21,5	4,3 - 21,5	6,6 - 32,5	6,6 - 32,5
Moc grzewcza (80°C/60A°C) [kW]	3,8 - 20,0	3,8 - 20,0	5,8 - 30	5,8 - 30
Moc maksymalna przy podgrzewaniu c.w.u [kW]	24	24	34	34
Klasa energetyczna na cele grzewcze (A++ do G)	A	A	A	A
Klasa energetyczna na	A	A	A	A

	VSC 206/4-5 90	VSC 206/4-5 150	VSC 306/4-5 90	VSC 306/4-5 150
cele cwu (A do G)				
Profil obciążenia	XL	XL	XL	XL
Maksymalne obciążenie cieplne przy podgrzewaniu c.w.u.[%]	108	108	108	108
Pojemność zasobnika [l]	90	150	90	150
Wydatek c.w.u. trwały (ΔT 30K) [l/h]	698	698	976	976
Wydatek początkowy (ΔT 30K) [l/10 min]	244	329	287	379
Zasilanie [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50
Waga pustego [kg]	108	129	112	131
Waga z wodą [kg]	202	284	206	287
Wymiary (wys.x szer.x gł) [mm]	1320 x 599 x 693	1640 x 599 x 693	1320 x 599 x 693	1640 x 599 x 693