

Link do produktu: <http://www.kotly24.com.pl/zmiękcacz-dwuelementowy-dla-bardziej-wymagajacych-p-14.html>



kotly24.com.pl

Zmiękcacz dwuelementowy - dla bardziej wymagających

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu

Dwuelementowy zmiękcacz idealny tam, gdzie zużycie wody jest bardzo duże lub gdzie występuje problem bardzo twardej wody.

Zmiękcacz dwuelementowy

Urządzenie składa się z butli ze złożem o pojemności 40, 70 lub 110 litrów, połączonej z osobnym zbiornikiem na solankę, a także automatycznej głowicy czasowo-objętościowej z by-passem. Dzięki temu zmiękcacz doskonale się sprawdza w miejscach, w których zużycie wody jest bardzo duże oraz gdzie woda jest wyjątkowo twarda.

- doskonałe rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, lokali gastronomicznych, hoteli czy punktów usługowych.
- idealny w miejscach, w których zużycie wody jest bardzo duże oraz gdzie woda jest wyjątkowo twarda
- redukuje twardość wody
- automatyczna, elektroniczna głowica czasowo-objętościowa wyposażona w by-pass
- menu w języku polskim
- butla ze złożem połączona z osobnym zbiornikiem na solankę
- łatwy i intuicyjny w obsłudze
- wysoka skuteczność i wydajność
- pojemność złoża: 40, 70 lub 110 litrów

SYMBOL	WS-40-1054	WS-70-1354	WS-110-1465
Typ	Dwuelementowy		
Przepływ nominalny	1.7 m3/h	2.2 m3/h	2.8 m3/h
Zawartość jonitu	40 l	70 l	110 l
Zdolność jonowymienna	114 dT	200 dT	314 dT
Śr. zużycie wody na regenerację	260 l	260 l	260 l
Śr. zużycie soli na regenerację	6 kg	10.5 kg	17 kg
Pojemność zbiornika na sól	75 kg	75 kg	75 kg
Wymiary (szer./głęb./wys.)	65/38/177 cm	73/38/177 cm	75/38/203 cm
Rozmiar butli (śred./wys.)	10" / 54"	13" / 54"	14" / 65"
Waga	122 kg	163 kg	193 kg
Ciśnienie robocze	2-8 bar	2-8 bar	2-8 bar
Temperatura pracy	4-30 °C	4-30 °C	4-30 °C
Zasilanie (wejście)	AC 220-240 V; 50/60 Hz	AC 220-240 V; 50/60 Hz	AC 220-240 V; 50/60 Hz
Zasilanie (wyjście)	DC 12 V, 1 A	DC 12 V, 1 A	DC 12 V, 1 A
Przyłącza	1"	1"	1"